

附件4-2 分项报价表

采购项目名称:湘西州人大预算联网监督中心会议室建设项目(第二次)

委托代理编号:HNDCXJ2024-002

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
一、无纸化会议终端									
1	无纸化服务器（内嵌软件）	湖山 DS-GC8000	1、CPU：飞腾腾锐D2000 8核心，主频2.3GHz-2.6GHz/2、内存：32GB/3、硬盘：512G SSD /4、网卡：千兆网络接口2路/5、视频输出接口：HDMI1路，VGA接口1路/ 6、其它接口：前置USB2.02路、后置USB2.02路、USB3.04路，PS/2接口2路，具音频接口/7、操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10/8、工作环境：环境温度：5℃～40℃/9、电源：长城550W冗余电源/ 软件功能：1、支持账号密码方式登录，支持设置会议室管理员身份，保证会议信息安全/2、具有新增会议、查询会议、修改会议、删除会议、查看会议等功能/3、支持对会议的基本信息、议题文件、人员信息、座位布局、桌牌信息、会场标语等信息进行设置/4、具有多种会议议题设置功能，包括普通议题、单项表决、单项满意度、单项称职度、多项表决、多项满意度、多项称职度等议题形式/5、会议议题创建支持对议题文件拖拽进行排序/6、会议议题创建支持对小型议题文件设置终端在线预览功能/7、具有下载会签文件	绵阳	台	1	49120	49120	

湘西新浪潮信息技术有限公司
地址:吉首市人民北路新世纪电脑城
电话:0743-8221221 8221129E-Mail: 1079083235@qq.com
邮编: 416000
传真: 0743-8221200

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			、批注文件、语音转写文件的功能/8、支持一键发送会议短信、通知邮件、钉钉通知，将会议通知以不同的方式发送给与会人员（需服务器连接外网，配置邮箱、钉钉等，购买短信服务）/9、具有桌牌设置功能，可设置与会人员单位，姓名及职位等信息功能，可直接拖动进行位置调整，支持设置字体颜色、样式及背景图/10、具有自定义会场标语功能，可设置文字、图片等显示方式，并一键投放大屏及终端/11、会议管理具有复制会议功能，系统可对所有状态的会议进行一键复制/12、具有查看会议终端状态、控制终端待机、终端唤醒、删除终端、终端分组控制等功能/13、支持议题批量上传功能，支持多种文件格式，支持管理多议题会议/14、具有主持人、操作员、委员、列席四种会议角色，具有不同的功能设置权限，实现对不同的与会人员设置不同的议题参与权限，支持设置任何与会客户端角色为主持人、操作员、委员、列席的身份/15、支持会议模版预设，管理员可根据模板快速创建会议，包括新增、查询、修改、删除模板/16、支持一键结束尚未开始或正在进行的会议，便于统一管理/17、支持会议室布局图上传、对与会人员的座位进行拖放设置与布局，终端直观显示与会人员的参会信息/18、后台可查看已结束会议的信息，自动生成会议纪						

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			要供管理人员一键下载，并可下载所有议题文件						
2	无纸化终端 (内嵌软件)	湖山DS-GCT66	1、CPU: 飞腾腾锐 D2000 8 核心, 主频: 2. 3GHz-2. 6GHz; /2、内存: 8GB (DDR4); /3、硬盘容量: 256GSSD 固态硬盘; /4、网卡: 1 路千兆网卡, RJ45 接口; /5、视频输出接口: HDMI1 路、VGA1 路(支持 1920x1080 分辨率); /6、音频接口: MIC-IN 端口 1 路、LINE-OUT 端口 1 路; /7、标准接口: USB3. 02 路, USB2. 04 路内置电源开关 (USB 接口); DC 端口 1 个/8、操作系统: 银河麒麟桌面操作系统 V10 SPI; 软件功能: 1、会议终端具有多种会议角色, 支持各会议角色具有不同的与会权限; /▲2、会议终端角色分为会议主持人、会议操作员、与会委员、列席四种角色; /▲3、会议操作员角色具有发起签到与一键代签功能, 支持多轮签到; /4、操作员和主持人可分别在签到管理与签到信息界面查看已签到、未签到人员信息; /5、操作员可控制会议进程, 控制开始、结束会议, 控制开始、结束议题, 控制议题进程等功能; /▲6、具有单项表决议题、单项满意度议题、单项称职度议题、多项表决议题、多项满意度; 议题、多项称职度议题等多种会议议程; /7、操作员和主持人可查看实时投票信息; /8、会议议题文件按后台设置排序方式对应显示; /▲9、后台设置议题文件在线预览, 可在无纸化终端软	绵阳	台	9	8820	79380	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			件内部直接查看内容；/10、支持查看参会人员签到情况及坐席排列，可直接点击与会人员头像查看人员详细信息；/11、具有文稿导读功能，可查看终端本地或U盘中的文件；/12、具有文件共享功能，与会者可分享终端本地或U盘中的文件给其他已签到与会人员；/▲13、主持人具有主持词功能，仅主持人可查看，支持批注主持词；/14、具有会场短信功能，与会人员可发送会场短信给单个或全体与会人员（操作员除外）；/▲15、操作员可自定义会场标语，可控制显示或隐藏会场标语到其它终端或大屏显示；/16、具有会签功能，支持多个文件批量签字，会签文件支持选择本地文件或议题文件；/17、具有批注功能，支持单个文件批注，多平台终端实时同步批注，批注文件支持选择本地文件或议题文件；/18、具有服务员功能，与会人员发送服务信息给服务员端，服务员端接收并处理相应的服务信息；/19、具有普通同屏、投放大屏、同屏外部信号等多种同屏模式；不同的角色（操作员、主持人、与会委员、列席人员）具有不同的申请权限；/20、普通同屏和外部信号支持浮窗播放功能，视频窗口可放大缩小、可任意移动位置；/21、具有服务员功能，与会人员发送服务信息给服务员端，服务员端接收并处理相应的服务信息；/▲22、具有语音识别转写功能，						

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			配合语音识别转写设备将麦克风发言的语音信息实时转换成文字信息，显示在终端界面上；/以上软件功能中带▲号的，系统安装调试完毕后备查。						
3	升降显示屏	湖山DS-S215H	1、显示屏尺寸：21.5英寸，十点电容触控屏，触控精准，并具有防炫目功能材质，采用A规显示屏，分辨率高，颜色艳丽通透。分辨率：1920*1080P 宽高比16:9，对比度800:1、亮度：300cd/m²；/2、设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型，薄处不大于4毫米，机箱为铝合金，使得设备整体精致、轻便、美观、大气，设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮，可做喷砂，拉丝等工艺，颜色可选（黑色/银色/定制）；/3、合理利用会议桌空间，升降器面板尺寸不大于：582mm（长）*77mm（宽）*3mm（厚），相比传统升降器要轻便，占用空间小，产品重量仅常规升降器重量的三分之一，减少运输成本，对会议桌的压力小/4. 屏幕仰角0-30度可调，前面板2个USB接口，前置USB接口能够外接鼠标、键盘及手写板等设备，同时前面板具有上升、下降、暂停及终端信号切换按键，电源按键开关4、屏幕仰角0-30度可调，前面板2个USB接口，前置USB接口能够外接鼠标、键盘及手写板等设备，同时前面板具有上升、下降、暂停及终端信号切换按键，电源	绵阳	台	9	8980	80820	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			按键开关/5、传动结构做特殊处理，噪音降到最低，内部结构采用防水方式处理，一般的会议茶水渗漏不会影响机器的使用/6、产品以进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，2个RJ45控制口/7、在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，具备2个电源接口，电源连接方式为串联无需外用插座，方便连接/8、支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式/9、电源供电：AC 220V/50-60/HZ、电能消耗>18W、升降时间30S、环境条件：-20℃~50℃ 湿度70%						
二、扩声及控制部分									

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
1	同轴会议扬声器	湖山MC100	1、两分频同轴音箱/2、箱体采用优质中纤板/3、表面喷涂黑色水性砂面漆/4、多点M6吊挂/5、金属防护网，8mm六边形透声孔，外包防尘透声网/技术指标：1、额定阻抗：8Ω/2、额定功率：100W/3、最大功率：400W/4、特性灵敏度：92dB/5、连续声压级：112dB/6、最大声压级：118dB/7、额定频率范围：75～20000Hz/8、同轴扬声器：6.5"×1/9、覆盖角度（H×V）：90°×90°/10、输入接口：凤凰钳位电路接口×1	绵阳	只	4	1690	6760	
2	纯后级功率放大器	湖山P2250K	1、大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统/2、内置自动压限器，有效限制大动态信号削波/3、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能/4、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式/5、具备XLR、TRS1/4"平衡输入端口和接线柱式输出端口/6、设置有“地”选择开关，可以方便有效地解决工程应用中的“地”噪声 技术参数：1、具备开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能 2、具备-4dB/0dB两档输入灵敏度选择模式 3、具有“地，悬空”选择开关/4、额定功率：2×250W/8Ω/5、频率响应（±1dB）：20Hz～20KHz/6、输入灵敏度（±0.5dB）：-4dB/0dB/7、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ/8、总谐波失真（1KHz）：0.5%	绵阳	台	2	2560	5120	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			9、信噪比(A计权)：94dB						
3	数字音频矩阵处理器	湖山WLYS0808	1、音频矩阵：模拟输入8路，模拟输出8路，支持手机、平板与电脑端软件任意切换/2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能/3、带有1路RS232，1路RS485, 4路GPIO接口/4、支持PC软件客户端显示前端设备输入音频产生的反馈啸叫/5、支持反馈消除，可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式/6、独立通道的AFC（反馈抑制），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB/7、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB/8、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择： Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass 9、支持物联网平台化实时查看设备在线状态，并可实时完成音频信号路由、状态查看、一键静音、调整信号切换，场景调用等	绵阳	台	1	6890	6890	
4	会议反馈抑制器	湖山GF224	1、每通道具有24个可编程的滤波器/2、立体声或独立的双通道处理/3、可选择的滤波器脱开时间 4、滤波器应用的类型包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器/5、输入通道测量表/6、每通道24段滤波器测量表技术指标：1、频率响应：20Hz～20kHz ±0.5dB/2、总谐波失真(1kHz)：0.05%/3、信噪比：	绵阳	台	1	4300	4300	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			100dB/4、最大输入电平：18dBu/5、最大输出电平：18dBu6、电压适应范围：AC220V±10% 50/60Hz						
5	电源时序器	湖山AKE12	1、3.5寸彩色触摸屏，显示当前电压、电流、日期时间、通道开关、通道直通状态/2、12通道电压输出，可任意设置每通道参与时序管理或保持直通状态 3、具备欠压、过压保护及报警功能，可任意编辑过压及欠压阈值/4、支持多机级联控制，扩展时序通道数量，级联状态及控制可自动检测/5、支持通道电流保护，可任意编辑过流保护阈值/6、可单独设置每路通道的延时时间/7、每通道具有高性能滤波器，有效降低EMI，防止输出设备受市电干扰/8、2路RS485，LINK-IN和LINK-OUT/9、支持面板锁定，防止误操作 10、具备漏电检测及报警功能技术指标：1、可控电源路数：12路/2、通道额定输出电流：10A/3、整机最大输出电流：63A/4、定时任务：36个 /5、场景模式：24组/6、电压适应范围：AC180V~250V，50Hz/60Hz	绵阳	台	1	2980	2980	
6	数字会议系统主机	湖山DS-M2000S	1、会议主机与系统单元采用8芯线缆手拉手连接/2、具有视像中央处理器，可实现发言者定位跟踪功能/3、支持4种会议模式：指定发言、自由、发言、申请发言及先进先出发言等/4、具有LCD液晶显示，面板具有功能键、控制旋钮等/5、具有电话耦合器连接端子，可外接电话耦合器进行电话会议/6、具有4路8芯接口、	绵阳	台	1	4500	4500	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			RS-422接口2路、RS-232接口2路、RJ45接口1路/7、具有8路 VIDEO输入接口，2路 VIDEO输出接口/8、采用220V-230V~50Hz-60Hz交流供电						
三、中控及视频矩阵切换部分									
1	移动端控制软件	湖山 WL1000-AN	1、支持在安卓、鸿蒙Pad上进行分布式可视化的操作，实现所见即所得的体验感觉安卓、鸿蒙平板操作系统支持主流的多个版本的系统；/2、支持系统中所有信号的预览，同时至少5路以上信号源同时预览，通过翻页图标实现下一批信号源实时预览；/3、支持回显模式，安卓、鸿蒙Pad实时回显大屏幕上显示的内容；/4、支持从图像预览框拖动到屏幕区开窗显示，支持安卓、鸿蒙Pad双指或单指缩放窗口，支持单指移动图像到指定的位置，支持将图像移除屏幕区域；/5、支持场景保存，一键调用已保存的场景，恢复之前保存的视频的内容和窗口位置信息、音频的状态等相关参数的状态；/6、支持根据现场环境实际需求，灵活增加或减少控件，实现客户定制化的需求支持多个控制页面以及页面的相互切换；/7、支持安卓、鸿蒙Pad对音频处理器等音频设备进行可视化的控制，实现调整音量大小，静音以及取消静音等功能；/8、支持安卓、鸿蒙Pad对环控设备的直接控制，支持大屏的开关机，支持灯光、空调、窗帘、投影机、投影幕、会议	绵阳	套	1	3500	3500	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			摄像头等周边设备的控制；						
2	媒体融合终端	湖山WLFS01A	1、系统架构稳定性要求：纯分布式架构，去中心化，任意数量节点无需服务器，采用Linux系统,长时间运行不宕机/2、采用独创的结构设计，无需散热风扇，无噪音，节能环保无风扇设计，减少故障节点，保障长时间的稳定运行/3、节点接口：支持HDMI输入，最高分辨率4K@30,输入分辨率大小可根据需求自定义分辨率大小 可内嵌数字音频视频环出：1路HDMI，支持3480x2160@60Hz,可内嵌数字音频模拟音频输入：1路Φ3.5mm,模拟音频输出：1路Φ3.5mm网络接口：1路RJ45支持POE供电,1路光纤（Fibre）1000Mbps,1路RS232（凤凰端子）、1路RS485（凤凰端子）、2路I0（凤凰端子），2路USB（TYPE A）/4、支持鼠标、键盘透传,电脑主机不能直接通过节点的USB接口进行数据交互，从而保证系统保密性、安全性要求/5、支持节点HDMI输入最高分辨率3840x2160@60, 并兼3480x2160以下的所有分辨率，输入分辨率大小可根据需求自定义分辨率大小/6、支持非平衡式音频输入接口,支持音量调节,支持同步音视频可同步,可异步切换/7、支持编解码协议：音频支持AAC、G.711.G.722视频支持H.264、H.265、RTSP协议/8、支持远程KVM控制：鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时支持跨屏、漫游	绵阳	套	11	4500	49500	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			鼠标操作每个操作员的桌面可放置多台显示屏，每台显示屏上可以显示系统内任意信号源，操作员通过一套鼠标、键盘在众多信号中进行灵活选取及自主操控/9、支持windows、Linux、MAC、国产操作系统等跨平台操作，无需额外软件支持，可实现用户账号设置并为账号分配权限/10、支持鼠标跨屏，跨屏数量不限，授权后任意席位可设置跨屏参数，跨屏操作时，实时提示当前激活信号源，并支持多头显卡鼠标跨屏/11、支持坐席之间的相互推送，实现信号共享，KVM功能，支持USB口连接电脑实现远程鼠标键盘控制支持坐席间的推送、坐席推送大屏、坐席抓取大屏幕回坐席12、节点采用Linux系统，长时间运行不宕机，采用独创的芯片核心温度监控显示于OLED屏幕上，并且系统自动侦测芯片温度，自动调整适应系统功耗，从而提升系统稳定；13、终端同时具备编解码功能，通过上位机软件自由切换编解码模式；支持在物联网平台实时查看状态，ip等信息						
3	终端机架	湖山ZHJ-08	一装八专用机架	绵阳	个	2	735	1470	
4	千兆交换机	IP-COM G1116P	16口千兆交换机，带POE供电，非网管	深圳	台	1	980	980	
5	平板电脑	华为 MatePadPro	11.5英寸120Hz刷新率 全面屏 8+128GB，鸿蒙操作系统	深圳	台	1	2500	2500	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额(元)		备注
							单价	小计	
6	无线路由器	TP-LINK TL-WDR5620	四核WiFi 7 双频聚合 双倍速率 千兆路由器	深圳	台	1	180	180	
四、LED显示系统 (1.53mm间距LED屏宽 3.2m*高 1.76 m= 5.64m² 分辨率:2080*1144)									
1	LED显示屏	强力巨彩Q1.5 H	1、采用SMD表贴三合一封装; /2、点间距1.53mm; /3、模组尺寸:320*160mm; /4、单元像素分辨率: 208*104点; /5、像素密度422500点/m²; /6、白平衡亮度: 正视角条件下, 0-1000cd/m²可调; /7、色温调节范围: 2000—15000K 可调, 可设冷色、暖色、标准等多档白场调节; /8、可视角度: 水平视角: 170°, 垂直视角: 170°; /9、发光点中心偏差: 0.9%, 白场色坐标: X:0.27-0.37 Y:0.25-0.37; /10、亮度均匀性: 99.2%; /11、色度均匀性: ±0.002Cx, Cy 之内; /12、对比度: 10000:1; 13、刷新率3840Hz。	厦门	m²	5.64	6500	36660	
2	开关电源	创联200W	1、5V 40A 200W /2、90~264 VAC输入/3、保护功能: 输出短路/过载保护, 宽的工作温度范围 (-40℃~65℃) /4、100%满载老化测试, 高效率, 长寿命和高可靠性	常州	台	19	85	1615	
3	LED视频控制器	卡莱特X4S	支持1920*1200@60Hz分辨率输入, 带载260万像素点, 带视频处理器功能, 视频源任意切换、任意缩放; / 视频接口1个HDMI1.4, 1个DVI; /支持音频输入, 通过网线同步传输	厦门	套	1	1800	1800	
4	LED信号控	卡莱特	1、16组数据输出, 支持1-64扫模组, 256*256, 常规	厦门	张	20	280	5600	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额(元)		备注
							单价	小计	
	制器	5A-75B1	32扫模组128*512/2、HUB-75接口*8						
5	电源管理中心	定制	15KW, 带PLC远程智能上电。具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护功能	中国	套	1	3200	3200	
6	钢结构及装饰	定制	1、用于固定结构显示屏/2、屏体装饰包边/3、屏体安装、调试及培训	中国	套	5.64	450	2538	
7	主线材及辅材	定制	电源线: RVV3*2.5电源线; /网线: 超5类室内网线, 0.5mm无氧铜, PVC护套, 阻燃等级CM, 灰色	中国	套	1	1000	1000	
8	模组线材	定制	电源线: RVV3*2.5电源线; (电源-电源) 网线: 超5类室内网线, 0.5mm无氧铜, PVC护套, 阻燃等级CM, 灰色。(LED信号控制器-LED信号控制器) 16P排线	中国	套	5.64	200	1128	
9	备品模组	定制	1、采用SMD表贴三合一封装; /2、点间距1.53mm; 3、模组尺寸:320*160mm; /4、单元像素分辨率:208*104点; /5、像素密度422500点/m²; /6、白平衡亮度: 正视角条件下, 0-1000cd/m²可调; /7、色温调节范围: 2000—15000K 可调, 可设冷色、暖色、标准等多档白场调节; /8、可视角度: 水平视角: 170°, 垂直视角: 170°; /9、发光点中心偏差: 0.9%, 白场色坐标: X:0.27-0.37 Y:0.25-0.37; /10、亮度均匀性: 99.2%; /11、色度均匀性: ±0.002Cx, Cy 之内; /12、对比度: 10000: 1; /13、刷新率3840Hz	中国	张	2	360	720	
10	开关电源	创联200W	1、5V 40A 200W /2、90~264 VAC输入/3、保护功	常州	台	2	85	170	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额(元)		备注
							单价	小计	
			能: 输出短路/过载保护, 宽的工作温度范围(-40℃~65℃)/4、100%满载老化测试, 高效率, 长寿命和高可靠性						
五、线材辅材等其他部分									
1	设备机柜	爱尔利42U	37U优质网络机柜, 600*800*1800	昆山	个	1	1800	1800	
2	交换机	IP-COM G1016D	16口千兆交换机、非网管	深圳	台	1	890	890	
3	防火墙	华为 USG6311E-AC	2*GE(SFP)+10*GE, 1*电源适配器, SSL VPN 100用户桌面款, 用户数80, 吞吐量1Gbps, 最大并发连接30万, 每秒新建连接2万, 含应用识别、IPSec VPN、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDo	深圳	套	1	5200	5200	
4	网线	海康威视CAT6	【0.57±0.02mm纯铜线芯】CAT6类千兆网线	杭州	批	1	950	950	
5	工程音箱线	秋叶原2*2.0	1、导体材料选用优质无氧铜(OFC), 单丝直径为0.145mm20℃时每公里导体电阻13.3Ω/2、绝缘采用优质聚氯乙烯塑料, 两芯颜色为: 红、黑/3、两芯绞合成缆, 间隙处填充聚丙烯撕裂纤维, 整体用聚丙烯包带缠绕, 结构圆整/4、护套采用弹性体材料, 颜色为灰色, 电缆外观光滑、圆整, 手感柔软成品外径约8.6mm/5、用于室内各种音响设备连接, 移动布线或固定布线均可2×84/0.145mm (2×1.5mm ²)	深圳	米	100	6	600	
6	音频连接线	秋叶原128网	1、导体材料选用优质无氧铜(OFC), 单丝直径为0.09mm20℃时每公里导体电阻69.2Ω/2、绝缘采用优	深圳	米	100	5	500	

序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			质聚氯乙烯塑料，两芯颜色为：红、黄/3、两芯绞合成缆，间隙处填充优质棉纱，结构圆整/4、屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.09mm的无氧铜线编织，屏蔽效果出色/5、护套采用柔软级聚氯乙烯材料，颜色为黑色，电缆外观光滑、圆整，手感柔软成品外径约6.0mm/6、用于室内话筒等音视频设备连接2×40/0.09mm（2×0.26mm ² ） 128/0.09mm编织						
7	音频接插件	定制	公母卡侬头、大三芯直插头、6.35mm直插头、莲花头等	中国	批	1	600	600	
8	视频线	秋叶原HDMI	优质HDMI线	深圳	批	1	2800	2800	
9	控制线	秋叶原128网	232/485控制线及接头	深圳	批	1	200	200	
10	水晶头	海康威视六类	CAT6类千兆水晶头	杭州	批	1	100	100	
11	电源线	春天 RVV3*2.5mm ²	RVV3*2.5mm ² 无氧铜线	扬州	批	1	3800	3800	
12	其他辅材	定制	PVC管材、扎带、插座、电工胶带等其他所需优质辅材	中国	批	1	527	527	
13	技术服务费	定制	布线、安装、调试、培训等	中国	项	1	2800	2800	
六、会议桌椅部分									
1	会议桌	豪派HY50	参考会议室布局图，2m*5m，不用实木	吉首	张	1	9800	9800	
2	会议椅	铭轩Y255	参考会议室布局图，真皮座椅	吉首	把	16	380	6080	
3	茶几	定制	参考会议室布局图	吉首	个	2	350	700	
4	地板	定制	实木	吉首	m ²	50	300	15000	
5	其他	定制	参考会议室布局图，预算联网监督中心logo，国徽，	吉首	批	1	3000	3000	

湘西新浪潮信息技术有限公司
地址：吉首市人民北路新世纪电脑城
电话：0743-8221221 8221129

E-Mail: 1079083235@qq.com
邮编：416000
传真：0743-8221200



序号	设备或服务名称	品牌型号	主要技术说明	产地	单位	数量	金额（元）		备注
							单价	小计	
			平板灯等						
总合计								407778	

注：1. 投标人如果不提供分项报价明细表，其**响应无效**。

2. 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**响应无效**。

3. 投标人在投标截止时间前修改“电子报价一览表”或“报价一表览”中的投标报价的，应按第二章第15.2款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

供应商名称(盖单位章)：湘西新浪潮信息技术有限公司

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人(签字或印章)：金卫

日期：2024 年 4 月 30 日